

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. CPR-TPL01

1. Identifikačné číslo výrobku - typ	Samonosné rovné plechy, hrúbka 0,5 mm, trieda 1 - DX51D+ Z225 - povrch 1:SP 25 µm lesklá farba RAL/povrch 2:SP 7 µm - bez farby RAL, EN 508-1
2. Zamýšľané použitie (použitia):	Vnútorne a vonkajšie steny, stropy a strechy
3. Výrobca:	SC BILKA STEEL SRL Str. Henri Coanda, nr. 17, Brasov
4. Systém hodnotenia a kontroly stálosti výkonnosti výrobku	Systém 4
5. Harmonizovaná norma:	SR EN 14782:2006

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre
Mechanická odolnosť voči sústredeným silám pôsobiacim v strede otvorov	1,2 kN pri otvore ≤ 400 mm
Vodotesnosť	Vodotesný bez poškodení (otvorov)
Zmena rozmerov -Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti	12 x 10⁻⁶ K⁻¹
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NDP
Požiarne charakteristiky pri vystavení podmienkam vonkajšieho ohňa	B _{ROOF(3)}
Reakcia na oheň	Trieda A1
Trvanlivosť: - Typ, hrúbka, značka ocele - Typ, hrúbka, kategória pokrytia	- Rovný profil, hrúbka 0,5 mm - Trieda 1, DX51D+ Z225 - Strana 1:SP 25 µm lesklá farba RAL RUV2/ RC3 - Strana 2:SP 7 µm – bez farby RAL
Šírka	1250 mm

Výkonnosť výrobku identifikovaného pri bode 1-2 je zhodná so súborom výkonov prehlásených pri bode 6.

Toto prehlásenie o výkonnosti je vydané v zhode s Nariadením (EU) č. 305/2011, na výlučnú zodpovednosť výrobcu identifikovaného pri bode 3.

Obal bude predmetom procesu zhodnocovania zákazníkom podľa platnej environmentálnej legislatívy.

Podpísané za a v mene výrobcu:

Marius Frațiță
Technical Manager



BILKA STEEL SRL
Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +40 268.548.117/ Fax: +40 268.548.116
www.bilka.ro / office@bilka.ro
CPR-TPL01/ 15.11.2017 rev.0