



# LAMINOVANÉ ŠINDLE • Dvojvrstvé šindle s "Cambridge Xpress Línou"



>>> Cambridge Xpress® (49) Cédrovo hlinená





# LAMINOVANÉ ŠINDLE • Dvojvrstvé šindle s "Cambridge Xpress Línou"

## Výhody:

- Najefektívnejšie šindle na svete: najväčší rozmer šindľa (pokryje viac ako bežné šindle) a najrýchlejšia pokládka
- Optimalizovaná línia pre klincovanie, známa ako "Cambridge Xpress Línia", pre lepšie ukotvenie (obzvlášť pri strmých strechách)
- Dvojvrstvé šindle s 3D vzhľadom v prírodných odtieňoch a farbách
- Najlepšia alternatíva pre odvádzanie vody a vodotesnosť strešných konštrukcií
- Excelentné riešenie pre renovácie



Cambridge Xpress

<b>Dĺžka</b> (EN 544)	1038 mm (± 3)
<b>Šírka</b> (EN 544)	349 mm (± 3)
<b>Hmotnosť</b> (sklon > 25°)	11,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pokrytie/balík</b>	3,1 m <sup>2</sup>
<b>Šindle/balík</b>	20
<b>Balíky/paleta</b>	45

<b>Prilnavosť posypu</b> (EN 12039)	max. 1,2 g
<b>Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere*</b> (EN 12311-1)	850 N/50 mm
<b>Pevnosť v ťahu v priečnom smere*</b> (EN 12311-1)	550 N/50 mm
<b>Pozdĺžna rozťažnosť*</b> (EN 12311-1)	3,50 %
<b>Priečna rozťažnosť*</b> (EN 12311-1)	3,50 %
<b>Odpor proti pretrhnutiu klincom*</b> (EN 12311-1)	140 N

<b>Odolnosť voči externému pôsobeniu ohňa</b> (EN 13501-5)	B <sub>roof</sub> (t <sub>i</sub> )
<b>Reakcia na oheň</b> (EN 13501-1)	Class E

\* Namerané priemerné hodnoty



**IKO Slovakia s.r.o. • Člen IKO group**  
 Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica  
 T 034 69 83 111 • E [iko.sindle@iko.com](mailto:iko.sindle@iko.com)  
[www.iko.sk](http://www.iko.sk)

